

ANTARIS[®] LED LICHTBANDSYSTEM



Welche Lichtfarbe?			
3000 – 3500 K	Warmweiß	ist für Wohnräume geeignet	warmes Licht wirkt eher beruhigend
4000 – 5000 K	Neutralweiß	ist für Arbeitsplätze (Büro) geeignet	neutralweißes Licht ist eher belebend und ermunternd
5700 – 6500 K	Kaltweiß	ist für Arbeitsplätze (Hallen) geeignet	Kaltes Licht erhöht die Kontraste und eignet sich deshalb besser für Arbeitsplätze

Vorteile:	
1 hohe Lebensdauer	6 Tief-breitstrahlende Lichtverteilung
2 LED-Lichtbandsystem mit dreireihigem Linsensystem	7 verschiedene Leistungsklassen für verschiedene Einsatzbereiche
3 durchlaufende brillante Optik	8 dimmbare Version auf Anfrage verfügbar
4 in den Ausstrahlwinkeln 110° oder 60° erhältlich	9 Phaseneinstellung (L1, L2, L3) frei einstellbar
5 6 Jahre Garantie	

ANTARIS LICHT
76479 Steinmauern

Telefon: +49 (0) 7245 8049 130
Email: info@antaris-led.de
Web: www.antaris-led.de

ANTARIS LICHT, brand of JG special lights GmbH (DE)

Steinäcker 4, 76479 Steinmauern • Lieferadresse: Neue Straße 29, 76477 Elchesheim-Iltingen
Handelsregister Mannheim HRB 726124 • USt.-IdNr.: DE308725446 • vertreten d.d. Geschäftsführerin Jutta Gruber

Technische Daten:

LINELIGHT	1500 MM			
Artikelnummer	ALL15WWIP (Watt und IP- Schutzklasse ergänzen)			
Leistung (W)	35	39	53	76
entspr. Leuchtstoffröhre (W)	1 x TB-58W-System	1 x T5-80W-System	2 x T5-49W-System	2 x T8-58W-System
Spannung (V/Hz)	220 – 240/50			
Effizienz (lm/W)	140	143	133	125
Lichtleistung (lm)	4900	5577	7049	9500
Farbtemperatur (K)	3000 - 6500			
Abstrahlwinkel (°)	2 x 30° (110°) oder 2 x 55° (110°)			
Energieeffizienzklasse	A++			
Farbwiedergabe RA/CRI	≥ 80			
Dimmbar	Dimmbare Version (DALI) auf Anfrage verfügbar			
Betriebstemperatur (°C)	-20 bis +35° C			
Nennlebensdauer (h)	50.000 (L80B10)			
Zahl der Schaltzyklen	> 50.000			
Absicherung je Phase	B16A – 2,5 mm ² : 20 Einheiten B10A – 1,5 mm ² : 12 Einheiten			
Schutzart	IP 40 (optional IP 54)			
Prüfzeichen	CE			
Farbe	Trageschiene und Träger pulverbeschichtet in weiß, Sonderfarben auf Wunsch lieferbar			
Befestigung	Halterungen zur direkten Deckenmontage oder zum Abhängen			
Abmessung (L x B x H in mm)	1530 x 70 x 70 (IP40) / 1530 x 95 x 70 (IP 54)			
Gewicht (kg)	4,2			
Materialien	Träger aus Stahlblech, Abdeckung aus PMMA			
Lieferumfang	Trageschiene, Leuchten Einsatz, 5-Liter-Verdrahtung (1,5 mm ²) und anteiligem Zubehör			
Garantie	6 Jahre			
Einsatzgebiete:	geeignet für wirtschaftlichen Dauereinsatz an Arbeitsplätzen, Werkstätten, Montagehallen, Lagerhallen und Büroräumen			

Technische Angaben können geringfügig abweichen.