

ANTARIS LED® SHOPSTRAHLER

**JAHRE
5
GARANTIE!**



**RoHS
COMPLIANT**



CE



Multi Color Shopstrahler:

Unser Multi Color Shopstrahler bietet eine stufenlos wählbare Lichtfarbe an. Mit der dazugehörigen Fernbedienung (Artikel-Nr.: AP004) können Sie von Warmweiß (2700 K) zu Kaltweiß (6500 K) stufenlos wechseln.

Wirtschaftlichkeit:

LED-Shopstrahler sparen nicht nur Strom, sondern sind aufgrund der extrem langen Lebensdauer wartungsfrei und Sie sparen dadurch erhebliche Installationskosten. Speziell bei Beleuchtungen, die lange brennen amortisiert sich ein LED-Panel innerhalb weniger Monate.

Lichtfarbe:

2800 – 3200 K	Warmweiß	ist für Wohnräume geeignet	warmes Licht wirkt eher beruhigend
4000 – 4500 K	Neutralweiß	Ist für Arbeitsplätze (Büro) geeignet	Neutralweißes Licht ist eher belebend und ermunternd
5500 – 6500 K	Kaltweiß	ist für Arbeitsplätze (Hallen) geeignet	Kaltes Licht erhöht die Kontraste und eignet sich deshalb besser für Arbeitsplätze

Vorteile:

1 Bis zu 50.000 Stunden Lebensdauer	5 Keine Einschaltverzögerung
2 Geringere Erwärmung – das spart Kühlenergie	6 Großflächige Beleuchtung mit blendfreiem Licht
3 kein Flimmern und Brummen	7 Modische, stylische und neueste Beleuchtungstechnik
4 Keine Schwermetalle und Gase	

ANTARIS LICHT
76479 Steinmauern

Telefon: +49 (0) 7245 8049 130
Email: info@antaris-led.de
Web: www.antaris-led.de

ANTARIS LICHT, brand of JG special lights GmbH (DE)

Steinacker 4, 76479 Steinmauern • Lieferadresse: Neue Straße 29, 76477 Elchesheim-Iltingen

Handelsregister Mannheim HRB 726124 • USt.-IdNr.: DE308725446 • vertreten d.d. Geschäftsführerin Jutta Gruber

Technische Daten:

LED Shopstrahler	30 W	45 W
Artikelnummer	AS3003 (Multi Color)	AS4501
Zusatzartikel	Fernbedienung AP004	-
Fassung	3 Phasen Schienensystem	
Abmessung (mm)	94 x 122	110 x 180
Effizienz (lm/W)	Bis zu 50	66
Lichtleistung (lm)	1450 - 1750	3000
Farbtemperatur (K)	2700 - 6500	3000
Abstrahlwinkel (°)	40°	24 – 60°
Energieeffizienzklasse	A+	
Farbwiedergabe RA/CRI	90 - 97	>80
Dimmbar	ja	nein
Betriebstemperatur (°C)	-10 bis +50° C	
Nennlebensdauer (h)	> 50.000	
Zahl der Schaltzyklen	50.000	
LED Typ	COB	
Schutzart	IP 20	
Prüfzeichen	CE, RoHS	
Abdeckung	Klare Optik	
Spannung (V/Hz)	230 / 50	
Lieferumfang	Schienenstrahler	
Garantie	5 Jahre	
Einsatzgebiete:	Vielseitig einsetzbar, Läden, Schaufenster, Messestände, Hotels, Restaurants, Museen, Galerien, Theater	
Anlaufzeit * (sec.)	< 1	
Powerfaktor	> 0,95	> 0,9
Gewicht (g)	850	2000

Technische Angaben können geringfügig abweichen. * Anlaufzeit bis zum Erreichen von 60% des vollen Lichtstroms.