



Abbildung ähnlich

## ANTARIS® LED RETRO LICHTBANDSYSTEM

### Produktinformation

**Für die schnelle,  
werkzeuglose  
Montage innerhalb  
Von 4 Minuten!**

#### ANTARIS VORTEILE

- Hohe Effizienz
- Modernes Design
- Einfache Montage
- Hochwertige Komponenten
- 3 Jahre Garantie

<b>Spannung</b>	220 - 240 V / 50/60 Hz
<b>Abstrahlwinkel</b>	60°, 90° und 120°
<b>Farbwiedergabe RA/CRI</b>	≥ 80
<b>Dimmbar</b>	nein
<b>Umgebungstemperatur</b>	-30° bis +50°
<b>Oberflächentemperatur</b>	+36° bis +50°
<b>Farbe</b>	ralweiß
<b>Schutzart</b>	IP 40
<b>Abdeckung</b>	klar & milchig
<b>Geeignet für</b>	T5 und T8 Röhren
<b>Abmessung</b>	1437 mm x 65 mm
<b>Ausgangsspannung</b>	DC 165 V
<b>Gewicht</b>	1,6 kg
<b>LED Typ</b>	2835 SMD
<b>Material</b>	Aluminium

Technische Angaben können geringfügig abweichen.

Artikelnummer	Länge	Watt	Kelvin	Lumen
ALL15M5X_R*	1,50 m	32, 42, 51 W	5000 K	150-160 lm/W
ALL15K5X_R*	1,50 m	32, 42, 51 W	5000 K	150-160 lm/W

\* Bitte um Angabe der gewünschten Wattanzahl

Aufgrund einer großen Produktauswahl können nicht alle Artikel auf dem Datenblatt aufgelistet werden. Weitere Artikel können jederzeit bestellt werden. Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden.



**ANTARIS LICHT**  
76479 Steinmauern

Telefon: +49 (0) 7245 8049 130  
Email: [info@antaris-led.de](mailto:info@antaris-led.de)  
Web: [www.antaris-led.de](http://www.antaris-led.de)

**ANTARIS LICHT, brand of JG special lights GmbH (DE)**

Steinacker 4, 76479 Steinmauern • Lieferadresse: Neue Straße 29, 76477 Elchesheim-Iltingen

Handelsregister Mannheim HRB 726124 • USt.-IdNr.: DE308725446 • vertreten d.d. Geschäftsführerin Jutta Gruber

Welche Lichtfarbe?			
3000 – 4000 K	Warmweiß	ist für Wohnräume geeignet	warmes Licht wirkt eher beruhigend
4000 – 5000 K	Neutralweiß	ist für Arbeitsplätze (Büro) geeignet	neutralweißes Licht ist eher belebend und ermunternd
5000 – 6500 K	Kaltweiß	ist für Arbeitsplätze (Hallen) geeignet	Kaltes Licht erhöht die Kontraste und eignet sich deshalb besser für Arbeitsplätze

Vorteile:	
① hohe Lebensdauer	⑥ Tief-breitstrahlende Lichtverteilung
② LED Lichtbandsystem mit klarer oder milchiger Optik	⑦ verschiedene Leistungsklassen für verschiedene Einsatzbereiche
③ durchlaufende brillante Optik	⑧ dimmbare Version auf Anfrage verfügbar
④ in den Ausstrahlwinkeln 60°, 90° oder 120° erhältlich	⑨ Phaseneinstellung (L1, L2, L3) frei einstellbar
⑤ 3 Jahre Garantie	

Passend für:



PHILIPS

RIDI

FLUOLITE

REGIOLUX  
Made in Germany

siteco

ZUMTOBEL

VEKO

### Einsatzgebiete:

- ◆ geeignet für wirtschaftlichen Dauereinsatz an Arbeitsplätzen
- ◆ Werkstätten
- ◆ Montagehallen
- ◆ Lagerhallen
- ◆ Büroräume

